

Octobre 2015 - **NOUVEAUTE**

Perfo-Burineur SDS MAX "UVP" + Induction



SDS max
Hitachi Koki

3
ANS
HITACHI
Sérénité
Garantie

Perfo-burineur 45 mm SDS MAX 1500 W - 13,4 Joules - 9,5 Kg



■ DH 45MEY

Gencode 4966376249961

UVP = ANTI-VIBRATION

Grand confort d'utilisation grâce au système UVP

Coffret

- Electropneumatique
- Variateur de vitesses → travail adapté et maîtrisé
- Stop de rotation → burinage
- Débrayage de sécurité → protection utilisateur
- Emmanchement rapide : système de maintien renforcé "Vario-lock" : 12 positions orientations des outils
- Triple protection anti-vibration → le "plus" confort **UVP**
- Poignées AR et auxiliaire soft-grip
- Carter en aluminium → solidité et légèreté **FH-B**




Moteur Induction Brushless

Brushless : Moteur sans charbon

Haute performance puissance & longévité

- Pas de maintenance : plus longue durée de vie
- Pas de perte de puissance - voltage stable : meilleure performance avec rallonge, groupe électrogène...
- Contrôle de la vitesse [constante & variable] : travail parfaitement maîtrisé
- Protection contre les sur-ampérages : durée de vie accrue du moteur



■ CARACTÉRISTIQUES

■ DH 45MEY

Puissance	1500 W
Vitesses à vide	120 - 180 - 240 - 310 tr/min
Frappe	1200 - 1700 - 2300 - 2950 cps/min
Force de percussion	13,4 Joules
Capacité béton avec foret	45 mm
Capacité béton avec trépan	125 mm
Niveau puissance sonore	107 dB(A)
Niveau pression acoustique	96 dB(A)
Emission de vibration*	perçage 8,8 m/s ² -burinage 9,2 m/s ²
Poids	9,5 kg
L x H	525 x 255 mm

■ ACCESSOIRES STANDARDS

Poignée auxiliaire	1
Butée de profondeur	1
Tube de graisse	1
Coffret	1

■ APPLICATIONS

Forage dans le béton jusqu'au Ø 45 mm avec mèche, Ø 80 mm avec foret hélicoïdal et Ø 125 mm avec trépan. Défaïencage, rainurage, déjointage, démolition, ouvertures, reprise de fers à béton

*valeurs de vibration tri-axial selon EN60745-2-6



HITACHI 3 ANS DE GARANTIE Inscription et conditions sur notre site www.hitachi-powertools.fr

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HITACHI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles d'HITACHI Power Tools France s.a.s